

TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO STROJNÍ VKLÁDÁNÍ + PARAMETRY VKLÁDANÝCH PRODUKTŮ

1. Vlastnosti a specifikace příloh:

Formáty a gramáž papíru:

A6 (105 x 148mm)

gramáž použitého papíru 150 – 200g/m² (POZOR!!! – bez kontroly vloženosti, nutno předem projednat s tiskárnou)

A5 (148 x 210mm)

gramáž použitého papíru nesmí být nižší než 120g/m²

A4 (210x297mm)

gramáž použitého papíru nesmí být nižší než 120g/m²

Pokud bude u formátu A4 gramáž papíru pod uvedené hodnoty, musí být tyto přílohy ještě jednou přeloženy.

Formáty a gramáž papíru pro vícestránkové přílohy:

A6 (105 x 148mm)

4 – 8 stran: gramáž použitého papíru 80–120 g/m² (POZOR!!! – bez kontroly vloženosti, nutno předem projednat s tiskárnou)

A5 (148 x 210mm)

4 – 8 stran: gramáž použitého papíru nesmí být nižší než 80 g/m², při větším počtu stran nesmí být gramáž papíru nižší než 45 g/m²

A4 (210 x 297mm)

4 strany: gramáž použitého papíru nesmí být nižší než 80 g/m²

8 stran: gramáž použitého papíru nesmí být nižší než 48,8 g/m²

Pokud bude u formátu A4 gramáž použitého papíru pod uvedené hodnoty, musí být tyto přílohy ještě jednou přeloženy.

2. Formáty a gramáž papíru příloh pro vkládání do předtisků:

A4 (210 x 297mm)

2 strany – gramáž použitého papíru nesmí být nižší než 120 g/m²

4 – 8 stran – gramáž použitého papíru nesmí být nižší než 80 g/m²

8 a více stran – gramáž použitého papíru nesmí být nižší než 48,8 g/m², avšak maximální váha produktu může být do 50 gramů

A5 (148 x 210m)

2 strany – gramáž použitého papíru nesmí být nižší než 120 g/m²

4 – 8 stran – gramáž použitého papíru nesmí být nižší než 80 g/m²

PRODUKT PŘESNĚ ODPOVÍDAJÍCÍ FORMÁTU PŘEDTISKU:

2 strany – gramáž použitého papíru nesmí být nižší než 120 g/m²

4 – 8 stran – gramáž použitého papíru nesmí být nižší než 48,8 g/m²

8 a více stran – gramáž použitého papíru nesmí být nižší než 45 g/m², avšak maximální váha produktu může být do 80 gramů

Žádným z výše uvedených vkladů nesmí být ohrožena výroba Deníku!!!

3. Formáty a gramáž papíru příloh pro vkládání do TV magazínu:

DŮLEŽITÉ!!! Vkládaný produkt již musí být předem vložen, tiskárna není schopna strojně vkládat do TV magazínů.

A6 (105 x 148mm)

2 strany – gramáž použitého papíru nesmí být vyšší než 200 g/m²

4 – 8 stran – gramáž použitého papíru nesmí být vyšší než 60 g/m², avšak maximální váha produktu může být do 15 gramů

A5 (148 x 210mm)

2 strany – gramáž použitého papíru nesmí být vyšší než 200 g/m²

4 – 16 stran – gramáž použitého papíru nesmí být vyšší než 60 g/m², avšak maximální váha produktu může být do 18 gramů

Všechny produkty musí být vloženy do TV magazínu a musí být doraženy do jeho hřbetu. Vložený produkt nesmí svou velikostí přesahovat formát TV magazínu.

Při vkládání do předtisků a TV magazínů, u produktů formátu A4 a A5 je nutné počítat s rizikem nevloženosti a to od 1 – 5%.

POZOR DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!

Vklady, které se mají předem vložit do předtisku nebo TV magazínu a následně pak do novin (Deníků), je nutno nejprve projednat s tiskárnou, ve které je vklad požadován. Z hlediska posouzení vloženosti, se jedná o problematickou věc, která se musí posuzovat u každého produktu zvlášť. Hrozí zde mnoho faktorů (z hlediska vlastností vkládaného produktu), které mohou ovlivnit spolehlivost vkladu (např. vypadávání vkládaného produktu při následném vkladu na předávce mezi pásy vedlejšího a hlavního produktu atd.)!!! Z hlediska technologických možností, se jedná o nestandardní vklady a záleží pouze na praxi a zkušenostech zaměstnanců v tiskárně, kteří s technologií FERAG pracují!!!

4. Maximální parametry pro vklad více produktů:

Při vkladu více jak jednoho produktu (2 vklady nebo tři vklady), jejichž charakter je podobný TV magazínu, časopisu atd., je nutné tento vklad předem probrat s danou tiskárnou, ve které má tato akce proběhnout. Zde je nutné posoudit maximální váhu dvou popřípadě tří produktů dohromady, abychom se vyhnuli problémům, týkajících se velikosti a stability balíků, které při těchto náročných vkladech vznikají. V těchto případech se stává, že balíky jsou na páse nestabilní a dochází při expedici k poškození novin, popřípadě rozsypaní balíků, které je nutné ručně skládat!!! V podstatě se dá konstatovat, že tiskárna je limitována celkovou váhou vkládaných produktů, kterou je nutné nejprve s tiskárnou probrat, abychom se nedostali do výše jmenovaných problémů. Jedná se zejména o vklady více jak jednoho magazínu atd. (např. TV magazín + časopis + předtisk).

5. Kvalita dodávky příloh

Dodané přílohy musí být okamžitě bezzávadně zpracovatelné, aniž by byla nutná dodatečná manuální úprava nebo manipulace. Přílohy slepené příliš čerstvou barvou, elektrostaticky nabitě nebo zvlhlé, nemohou být dále zpracovány. Přílohy s ohnutými rohy (resp. hranami), zmačkanými přehyby, faldy nebo kulatými hřbety, nemohou být rovněž zpracovány.

Překládané přílohy musí být přeloženy křížově, štůčkově, nebo středově.

- Leporelo a oltářní ohyb nemohou být zpracovány.
- Vícestránkové přílohy musí mít ohyb na delší straně.
- V případě prošití drátěnou sponou musí být průměr drátu přiměřený síle hřbetu přílohy.
- Ořez musí být proveden v pravém úhlu, ve velikosti formátu bez nerovností a nesmí vykazovat trhavé řezy tupým nožem na stříhu.
- Zpracování příloh zvláštních formátů není možné bez předchozího přezkoušení (nutná konzultace s odpovědným pracovníkem tiskárny).
- Zpracování příloh obsahující vzorky zboží (např. klíče, diskety, CD-ROM, tekuté šampony v sáčcích apod.) není možné.
- Nalepené výrobky, např. složenky, korespondenční lístky apod., musí být nalepeny zásadně uvnitř přílohy (nejlépe v jejím středu) a nesmí přesahovat formát přílohy.
- Všechny produkty musí být vyrobeny ve standardní kvalitě.

6. Přeprava a balení příloh:

6 1. Euro-palety

- Pro přepravu příloh mohou být použity dřevěné (plastové) stabilní Euro-palety na více použití o rozměrech 80 x 120 cm, nebo jednorázové palety.
- Palety musí umožňovat najetí vysokozdvížným vozíkem nebo paletovým vozíkem ze všech stran.

6 2. Krytí palety

- Před stohováním se paleta překryje dvěma kusy kartónových archů, proti poškození a znečištění spodní vrstvy příloh.

6 3. Balíky

- Výška balíku musí být v rozmezí 8–10 cm
- Balíky v jedné nezkřížené vrstvě (hřbety k jedné straně) musí mít stejnou výšku
- Balíky ve vrstvě stohovat (ukládat) co možná nejtěsněji k sobě
- Balíky ukládat tak, aby na vnějších stranách stohů na paletě byla uzavřená řada hřbetů příloh
- Balíky nezavazovat, neovíjet páskou a nebalit do fólie – možnost poškození příloh

6 4. Prokládání vrstev palety

- Každou vrstvu balíku proložit kartónovým archem (musí mít stejný rozměr jako paleta) pro zpevnění stohu
- Vrchní vrstvu překrýt kartónovým archem a opatřit dřevěným krytem pro stohování palet.
- Palety je nutné přesně stohovat, aby vnější hrany byly hladké a nepřesahovaly rozměr palety.
- Maximální výška stohu včetně palety 110 cm.
- Maximální váha stohu včetně palety 700 kg.

- Musí být čistě srovnány na stabilních paletách.
- Přílohy musí být chráněny proti škodám na přepravě (mechanickému namáhání) a proti vniknutí vlhkosti.
- Každá paleta musí být zřetelně označena, analogicky k dodacímu listu.

6 5. Balení

- Na dně strany stohu uložit balíkovou průvodku(viz dále)
- Stoh balit fólií
- Stoh zapáskovat přes dřevěný kryt dvěma páskami po každé straně palety tak,aby nebyly poškozeny přílohy

7. Průvodní doklady příloh:

- Všechny dodané produkty musí být opatřeny dodacím listem a paletovou průvodkou
- Údaje na paletové průvodce se musí shodovat s údaji na dodacím listu

7. 1. Dodací list musí obsahovat

- titul, do kterého se má produkt vkládat
- název přílohy
- datum vkládání
- počet příloh v balíku
- počet příloh na paletě
- počet příloh v dodávce
- počet palet v dodávce
- adresa dodavatele, kontakt na dodavatele

V Praze dne 20.10.2008

